

## Технические характеристики



Коллекция Smaragd lux FR полностью сертифицирована на территории России

	Европейские нормы	SMARAGD lux FR
Количество дизайнов		20
Общая толщина	EN-ISO 24346	2 мм
Толщина слоя износа	EN-ISO 24340	0,8 мм
Финишный лак		PUR Pearl
Антибактериальные свойства		Ионы серебра
Интенсивное коммерческое использование	EN-ISO 10874	Класс 34
Промышленное использование	EN-ISO 10874	Класс 43
Ширина рулона	EN-ISO 24341	2 м
Длина рулона	EN-ISO 24341	±25 м
Общий вес	EN-ISO 23997	2,9 кг
Стабильность размеров	EN-ISO 23999	< 0,10 %
Абсолютная остаточная деформация	EN-ISO 24341	< 0,03 мм (по норме не более 0.35 мм)
Группа истираемости	EN 660-2	Группа Т (Класс А по 7251-2016)
Следы от роликов мебели	EN 425	Отсутствуют
Следы от ножек мебели	EN-424	Отсутствуют
Цветостойкость	EN-ISO 105 B02	≥ 6
Эластичность	EN-ISO 24344	10 мм
Устойчивость к химическим веществам	EN-ISO 26987	Отлично
Генерирование статического электричества	EN 1815	<2 кВ
Электрическое сопротивление	EN 1081	1x10 <sup>9</sup> OM*
Теплопроводность	EN 12524	0,25 В/мК
Противоскользящие свойства	EN-ISO 717-2	R10
Акустические свойства	DIN 51130	4 дБ
Коммерческая гарантия		12 лет
*По запросу с показателями		10 <sup>7</sup> OM

### Пожарно-технические характеристики

Группа воспламеняемости	Ф3-123	В 2
Группа распространения пламени	Ф3-123	РП 1
Группа дымообразующей способности	Ф3-123	Д 2
Группа токсичности продуктов горения	Ф3-123	Т 2

Технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без уведомления

[Перейти в магазин](#)