

Метод ухода Forbo-Sphera

Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:

Коллекции Forbo Sphera легко убирать и содержать.

Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки.

Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей возможно использовать промышленный пылесос или роторную машину (150–300 вращений в минуту) с 3М красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду, промойте чистой водой и дайте высохнуть.

В чистых помещениях: фармацевтические и биотехнические производства, операционные блоки, НЕ требуется глубокая и абразивная очистка. В данных случаях уберите, грязь и пыль с помощью пылесоса или слегка влажного мопа. Дайте высохнуть.

В любом варианте допустимо использование роторной машины для достижения высокого уровня блеска (если есть такие требования) рекомендовано использование сухой насадки белого или бежевого цвета и уровнем оборотов от 300 до 500 в минуту.

Важное дополнение для токопроводящих покрытий: недопустимо нанесение восков или эмульсий в зонах с заземлением и отводом тока, так как это может повлиять на характеристики проводимости.

Регулярный уход

Частота уборки зависит от трафика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите или используйте мягкую швабру.
- Удалите пятна, капли с помощью швабры с влажной мягкой насадкой и нейтральным очистителем. Если необходимо:
- Допустимо проводить уборку машиной к экстракцией и роторной насадкой (150–300 оборотов в минуту), насадка 3М красная или аналог и нейтральное чистящее средство для пола. (Данный метод наиболее подходит для фальшпола).

Периодический уход

Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне

- Уберите пыль и мусор с помощью пылесоса, веника или швабры.
- Удалите пятна, капли с помощью влажной швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем либо:
- Допускается чистка роторной машиной с 3М красной насадкой (или аналог) и количеству оборотов от 150 до 300 в минуту (для сильного загрязнения допускается использование голубой или зеленой насадки) и pH-нейтрального очистителя.
- Помойте пол с помощью машины (обороты 150–300 в минуту) и 3М красной насадкой или аналогом (для сильных загрязнений допускается зеленая или голубая насадка) с pH-нейтральным очистителем.
- Если необходимо отполировать покрытие до первоначального уровня блеска используйте полировочную машину с оборотами 150–300 в минуту и красной насадкой.

Пятна могут быть удалены с помощью сухой красной насадки и роторной машины с оборотами 150–300 в минуту.

При необходимости допустима голубая насадка и подходящий нейтральный очиститель, а восстановить первоначальный вид следует с помощью роторной машины и красной насадки.



FLOORING SYSTEMS

Делимся опытом: Советы по уходу

Общие советы

Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол. Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин.

Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствии с нормой EN425)

Используйте входные системы грязезащиты.

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6–8 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему-входные покрытия необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

Уборка

- Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая уборка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Всегда следуйте рекомендациям производителя средств по уборке и уходу.
- Всегда следуйте инструкциям по безопасности.

Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола.

Часто задаваемые вопросы

Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

Нужно ли мне наносить мастику?

Не наносить воск или эмульсию в зонах с необходимостью отводить заряд, так как это повлияет на проводящие свойства. Допустимо использовать для периодического ухода спреи, не содержащие воска.

Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно, как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). НЕ используйте продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей, так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т. д.	Нейтральный очиститель и вода
Асфальт, масло, резина	Уайт спирт
Жевательная резинка	Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.
Ржавчина	Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода

Если есть сомнения -протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу.

Советы по полировке

Полировка сухой насадкой усиливает блеск; помогает избавиться от черных пятен и устраняет царапины.

Убедитесь, что насадка чистая.

Проверяйте насадки. проверить можно, встряхнув насадку, когда она загрязнилась. Вымойте, промойте, и высушите.

Насадки, щетки, роторные машины и очистители

Коды насадок

Цвета насадок определяют классы и варьируются от производителя/страны.

Задача	3М насадки и цвета
Для усиления блеска	Белая/ Бежевая
Для регулярного ухода	Красная
Для периодического ухода	Красная
Сильное загрязнение	Голубая или Зеленая

Важно: Коричневые или черные насадки нельзя использовать для продуктов коллекции Sphera.

Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 300 обор.\м. Для нанесения спрея и корректировки отсвета рекомендована скорость от 300 до 500 оборот.\м., что обеспечивает полу первоначальный внешний вид.

Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 888 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений.

Для получение дополнительной информации обращайтесь:

Сайт: www.forbo-flooring.ru

Email: moscow-office@forbo.com

Телефон: +7 495 269 18 21