

Технические характеристики



Данный материал отвечает требованиям нормы EN-ISO 10581

	Европейские нормы	SPHERA Orient	SPHERA Star T
Содержание ПВХ	EN-ISO 10581	Тип 1	Тип 1
 Общая толщина	EN-ISO 24346	2 мм	2 мм
Верхнее покрытие		PU лак	PU лак
 Коммерческое использование	EN-ISO 10874	34 очень интенсивное	
 Промышленное использование	EN-ISO 10874	43 интенсивное	
 Ширина рулона	EN-ISO 24341	2 м	2 м
 Длина рулона	EN-ISO 24341	~ 20 м	~ 20 м
 Общий вес	EN-ISO 23997	2.85 кг/м²	2.95 кг/м²
 Стабильность размеров	EN-ISO 23999	≤ 0.4 %	≤ 0.4 %
 Остаточная деформация	EN-ISO 24343-1	≤ 0.1 мм ~ 0.06 мм	≤ 0.1 мм ~ 0.06 мм
 Тест на истираемость	EN 660-2	Группа Т	Группа Т
 Тест на устойчивость роликам мебели	ISO 4918 / EN 425	Устойчив	Устойчив
 Цветостойкость	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
 Гибкость	EN-ISO 24344	20 мм	20 мм
 Устойчивость к химикатам	EN-ISO 26987	Очень хорошо	
 Для подогрева пола		Подходит	Подходит
 Эмиссия ЛОВ после 28 дней	ISO 16000-6	≤ 10 µg/м3	≤ 10 µg/м3
 Противоскольжение	DIN 51130	R9	R9
 Генерирование заряда	EN 1815	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ
 Коэффициент теплопроводности	EN 12524	0.25 Вт/м·К	0.25 Вт/м·К
 Антибактериальные свойства	EN846	Не поддерживает рост	

Пожарно-технические характеристики

Группа воспламеняемости	ФЗ-123	В 2
Группа распространения пламени	ФЗ-123	РП 1
Группа дымообразующей способности	ФЗ-123	Д 2
Группа токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т 2

Технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без уведомления

[Перейти на FLOORING-MSK](#)

ООО «Форбо Флоринг»
115280, Москва
Ленинская Слобода 19, оф.5001
Тел. + 7 (495) 269 18 32
Email: moscow-office@forbo.com
www.forbo-flooring.ru